



湖南精城特种陶瓷有限公司  
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

精

上  
卷





精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。

材料 标号	名称	体积密度 g/cm <sup>3</sup>	洛氏硬度 HRA	维氏硬度 Hv10	抗弯强度 Mpa	抗压强度 Mpa	磨损体积 cm <sup>3</sup>	断裂韧性KIC (Mpa.m <sup>1/2</sup> )	应用范围
92	普通 氧化铝陶瓷	≥3.5	≥83	≥800	250	800	≤0.06	≥3.2	气力输送粉体设备
K92	微晶 氧化铝陶瓷	≥3.5	≥85	≥1100	300	1200	≤0.03	≥3.2	气力输送粉体设备



## K 整体耐磨陶瓷管道

### 适用范围

适用于各种工业生产、化工、医药、食品、环保、市政等领域的管道输送系统。



**内外壁光滑，气流通畅：**平滑的表面使物料可以自由通过而不会发生挂料和堵塞的情况；

- 容易安装：**比普通管道轻1/3，容易搬运，更容易安装；

**减少维护：**超强的耐磨性减少检修频次；





加士能特耐磨陶瓷管道

## K 拱接贴片耐磨陶瓷管道



产品名称

产品型号

尺寸



DN150 DN200 DN250 DN300

DN400 DN500 DN600 DN700

### 适用范围

尾气处理	石灰石输送
煤粉输送	矿粉输送
飞灰处理	粮食输送
矿渣输送	炉渣输送
水泥输送	河砂输送



### 产品构造

采用耐高温强力粘胶将陶瓷片粘贴拱接在管道内壁，经固化后形成牢固耐磨层。可以根据客户需要定制生产。

